

ProGlove MARK 2

La manchette intelligente avec scanner de codes-barres



ProGlove MARK 2

La manchette intelligente avec scanner de codes-barres intégré

- > **Effacité et ergonomie accrues grâce à la numérisation mains-libres des articles**
- > **Plug & Play : aucune intégration n'est nécessaire**
- > **La manchette idéale pour la vente par correspondance, les opérateurs postaux et l'industrie**

■ **De la réception et l'envoi des marchandises jusqu'à l'inventaire, en passant par la préparation des commandes** : dans les centres de distribution et les entreprises industrielles, chaque seconde compte afin d'améliorer les processus. La manchette intelligente MARK 2 remplace la douchette classique. Cela permet à l'employé de travailler avec les mains libres et donc de manière plus efficace, sûre et ergonomique.



Le principe







Grâce au scanner de codes-barres intégré au dos de la manchette, l'opérateur peut travailler les mains libres et avec un confort ergonomique. La fonction scanner est déclenchée en appuyant sur un bouton textile se trouvant dans la manchette. L'employé reçoit alors un retour acoustique, haptique et visuel immédiat pour toutes les étapes du processus. L'efficacité et la qualité en sont améliorées.

Vos avantages :

- Accélération des processus de travail
- Meilleure qualité du processus de numérisation
- Une documentation efficace
- Liaison sans câble via Bluetooth à basse consommation








Normes de codes-barres prises en charge

  5 901234 123457 > 12345678901234567890	  	
Codes 1D EAN, UPC, Code 128, Code 39, Code 93, ISBN-13, ISSN, Interleaved 2 of 5 (ITF) et bien d'autres	Codes 2D PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, RSS, MaxiCode, Composite, TLC-39	Codes postaux US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)

Produits

Matériel

Matériel					
Matériel	MARK 2 Mid range	MARK 2 Standard range	MARK 2 Basic	Point d'accès	Chargeur
Distance de scan (cm)	30 - 150	10 - 80	30 - 150	-	-
L x l x H (mm)	50 x 45 x 16	50 x 45 x 16	50 x 45 x 16	138 x 64 x 33	140 x 56 x 19
Poids (g)	env. 40	env. 40	env. 40	env. 100	env. 110
Température de fonctionnement	-5 à +50 °C	-5 à +50 °C	-5 à +50 °C	-5 à +50 °C	-5 à +50 °C
Classe de protection IP	IP 54	IP 54	IP 43	IP 22	IP 20
Signal de retour	visuel, acoustique, haptique	visuel, acoustique, haptique	visuel, acoustique, haptique	visuel	-
Durée de recharge	2h (via bloc d'alimentation)	2h (via bloc d'alimentation)	2h (via bloc d'alimentation)	-	2h (via bloc d'alimentation)
Transmission	sans câble 868 MHz ou Bluetooth basse consommation	sans câble 868 MHz ou Bluetooth basse consommation	Bluetooth basse consommation uniquement	Sub-1 GHz (868 MHz)	-
Batterie	Lithium-polymère	Lithium-polymère	Lithium-polymère	-	-
Autonomie de la batterie	jusqu'à 6 000 scans	jusqu'à 6 000 scans	jusqu'à 3 000 scans	-	-
Description du produit	Module scanner robuste avec caméra pour codes-barres 2D et retour en temps réel.	Module scanner robuste avec caméra pour codes-barres 2D et retour en temps réel.	Module scanner robuste avec caméra pour codes-barres 2D et retour en temps réel. Transfert des données uniquement vers des terminaux équipés de la fonction Bluetooth !	Pour les terminaux ne disposant pas de la fonction Bluetooth. Le module scanner établit une connexion sans fil avec le point d'accès. Il s'agit d'un petit récepteur raccordé à un PC ou une tablette via une interface USB ou RS-232 dans un rayon de 30 mètres.	Station de recharge pour deux modules scanners de type MARK 2 ou MARK One S.

Objets connectés

Objets connectés		
Objets connectés	Index Trigger	Reel
Tailles	Tailles variables (S, M, L) adaptables avec la fermeture velcro. Pour la main droite et la main gauche.	Env. 92 x 48 x 30 mm (L x l x H)
Bouton	Bouton latéral (déclencheur) entre le pouce et l'index.	Bobine rétractable, activation automatique du dispositif de scan lors de l'ouverture. Bouton d'activation supplémentaire.
Description du produit	Manchette avec fermeture velcro, alternative aux gants. Peut aussi être portée par-dessus d'autres gants (y compris des gants spéciaux).	Fonction scan par tirage, pour les domaines nécessitant peu de scans. Fil d'aramide très résistant d'une portée de près de 70 cm. Partie supérieure à deux fixations : clip basculant et bande de maintien.

NOUVEAU :



MARK Display est le premier ProGlove scanner doté d'un écran à fort contraste de 1,54" à encre électronique pour fournir à vos employés des informations vitales en un coup d'œil.



Wanzl dans le monde

- Maison-mère
- Filiales
- Représentations commerciales

ALLEMAGNE

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com



FRANCE

Wanzl SAS
21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex

Phone +33 (0) 3 90 57 81 69
Fax +33 (0) 3 90 57 80 98

wanzl.fr@wanzl.com
www.wanzl.com

SUISSE

Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10
Fax +41 (0) 71 / 886 90 15

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

BELGIQUE / LUXEMBOURG

Wanzl b.v.b.a.
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode
3001 Heverlee

Phone +32 (0) 16 / 40 28 30
Fax +32 (0) 16 / 40 01 69

wanzl.be@wanzl.com
www.wanzl.com